

Odwodnienie liniowe *Standard* NW 100



Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.	Szt./ kart./pal.
ocynkowany	Odwodnienie liniowe KESSEL <i>Standard</i> korytko z polimerobetonu, ruszt drabinkowy ocynkowany L: 1000 mm / B: 125 mm / H: 100 mm L: 500 mm / B: 125 mm / H: 100 mm	100	66 010 000	1/-
		100	66 010 001	1/-
żeliwny	Odwodnienie liniowe KESSEL <i>Standard</i> korytko z polimerobetonu, ruszt żeliwny L: 1000 mm / B: 125 mm / H: 100 mm L: 500 mm / B: 125 mm / H: 100 mm	100	66 010 002	1/-
		100	66 010 003	1/-

O

W razie potrzeby wybierz jedyn lub kilka elementów osprzętu:

	Skrzynka odpływowa z ryglowanym rusztem drabinkowym, ocynkowanym z ocynkowanym osadnikiem i rusztem L: 500 mm / B: 125 mm / H: 285 mm Skrzynka odpływowa z ryglowanym rusztem żeliwnym z ocynkowanym osadnikiem i rusztem L: 500 mm / B: 125 mm / H: 285 mm	100	66 010 004	1/30
		100	66 010 005	1/30
	Ścianka czołowa z króćcem z PVC Ścianka czołowa bez króćca z PVC	100	66 010 006	1/-
		100	66 010 007	1/-
	Syfon z PVC	100	66 010 008	1/-
	Zaślepka skrzynki odpływowej z PVC	100	66 010 009	1/-
	Kosz na liście z tworzywa sztucznego	100	66 010 010	1/-



Produkt	Opis produktu	Wielk. nom.	Nr art.	Szt./kart./pal.
	Odwodnienie liniowe KESSEL Standard C z polimerobetonu ze stalową krawędzią łącz., ocynk. 2mm, Szer. w świetle 100mm, bez własnego spadku			
	① Do zabudowy bez spadku kaskadowego L: 1000 mm / B: 135 mm / H: 100 mm L: 500 mm / B: 135 mm / H: 100 mm	100	66 020 000	1/-
		100	66 020 001	1/-
	② Do zabudowy bez spadku kaskadowego L: 1000 mm / B: 135 mm / H: 150 mm L: 500 mm / B: 135 mm / H: 150 mm	100	66 020 005	1/-
		100	66 020 006	1/-
	③ Do zabudowy przy spadku kaskadowym L: 1000 mm / B: 135 mm / H: 193 mm L: 500 mm / B: 135 mm / H: 193 mm	100	66 030 000	1/-
		100	66 030 001	1/-
		100	66 030 002	1/-
		100	66 030 003	1/-
		100	66 030 004	1/-
		100	66 030 005	1/-
	Do użycia także jako czwórnik i do stosowania przy spadku kaskadowym			
	④ Skrzynka odpływowa KESSEL z polimerobetonu ze stalową krawędzią połączeniową, ocynkowaną 2 mm, Szerokość w świetle 100 mm, bez własnego spadku L: 500 mm / B: 135 mm / H: 580 mm Z koszem ocynkowanym	100	66 020 003	1/-

P

Tutaj wybierz jednen ruszt:

klasa A 	Ruszt drabinkowy, ocynkowany klasa A, ryglowany L: 1000 mm / B: 123 mm L: 500 mm / B: 123 mm	66 040 001	1/-
		66 040 002	1/-
klasa B 	Ruszt oczkowy, ocynkowany klasa B, ryglowany L: 1000 mm / B: 123 mm L: 500 mm / B: 123 mm	66 040 003	1/-
		66 040 004	1/-
klasa C 	Ruszt drabinkowy podwójny, ocynk. Klasa C, ryglowany L: 1000 mm / B: 123 mm L: 500 mm / B: 123 mm	66 040 005	1/-
		66 040 006	1/-
klasa C 	Ruszt szczelinowy żeliwny klasy C, ryglowany L: 500 mm / B: 123 mm	66 040 007	1/-

O

W razie potrzeby wybierz jednen lub kilka elementów osprzętu:

	Ścianka czołowa Universal z polimerobetonu pasuje do odwodnień H = 100 mm pasuje do odwodnień H = 150 mm pasuje do odwodnień H = 193 mm pasuje do odwodnień H = 243 mm pasuje do odwodnień H = 295 mm Element przejściowy z polimerobetonu dla spadku kaskadowego	66 020 004	1/-
		66 030 006	1/-
		66 030 008	1/-
		66 030 009	1/-
		66 030 010	1/-
		66 030 007	1/-