

System modułowy KESSEL

Możliwości kombinacji do każdego warunków zabudowy

Korpusy wpustów *Ecoguss*® i *Practicus*®


System 125

Tutaj wybierz jednego korpus:

Wszystkie korpusy:
Przepustowość 1,8 l/s,
Zamknięcie wodne 50 mm
Pokrywa ochr. na czas zabudowy

Korpus *Ecoguss*®


odporny na działanie wysokich temperatur, z wyjmowanym syfonem.



Odpiływ boczny

DN 50 nr art. 48 358
DN 70 nr art. 48 378
DN 80 nr art. 48 383
DN 100 nr art. 48 311

DN	50	70	80	100
B	245	134	134	148
H	120	109	108	92





Odpiływ pionowy

DN 50 nr art. 48 458
DN 70 nr art. 48 478
DN 80 nr art. 48 483
DN 100 nr art. 48 411

DN	50	70	80	100
H	100	110	110	110

Korpus *Ecoguss*® z dociskowym kołnierzem uszczelniającym



odporny na działanie wysokich temperatur, z wyjmowanym syfonem.



Odpiływ boczny

DN 50 nr art. 48 758
DN 70 nr art. 48 778
DN 80 nr art. 48 783
DN 100 nr art. 48 711

DN	50	70	80	100
B	245	134	134	148
H	120	109	108	92





Odpiływ pionowy

DN 50 nr art. 48 858
DN 70 nr art. 48 878
DN 80 nr art. 48 883
DN 100 nr art. 48 811

DN	50	70	80	100
H	100	110	110	110

Korpus *Ecoguss*® z kołnierzem do uszczelnień klejonych



odporny na działanie wysokich temperatur, z wyjmowanym syfonem.



Odpiływ boczny

DN 50 nr art. 48 558
DN 70 nr art. 48 578
DN 80 nr art. 48 583
DN 100 nr art. 48 511

DN	50	70	80	100
B	245	134	134	148
H	120	107	106	90




Odpiływ pionowy

DN 50 nr art. 48 658
DN 70 nr art. 48 678
DN 80 nr art. 48 683
DN 100 nr art. 48 611

DN	50	70	80	100
H	100	110	110	110

Korpus *Practicus*® z PP


Z wyjmowanym syfonem



Odpiływ boczny

DN 50 nr art. 45 150
DN 70 nr art. 45 170
DN 100 nr art. 45 110

DN	50	70	100
B	245	134	148
H	120	109	92





Odpiływ pionowy

DN 50 nr art. 45 250
DN 70 nr art. 45 270
DN 100 nr art. 45 210

DN	50	70	100
H	100	110	110

Korpus *Practicus*® z PP, z dociskowym kołnierzem uszczelniającym



Z wyjmowanym syfonem.



Odpiływ boczny

DN 50 nr art. 45 159
DN 70 nr art. 45 179
DN 100 nr art. 45 119

DN	50	70	100
B	245	134	148
H	120	107	90



Odpiływ pionowy

DN 50 nr art. 45 259
DN 70 nr art. 45 279
DN 100 nr art. 45 219

DN	50	70	100
H	100	110	110